







ALL -RENTING

	3 kW - 230 V	6 kW - 230 V / 400 V	9 kW - 230 V / 400 V	15 kW - 400 V	21 kW - 400 V	28 kW - 400 V
						
Vermogen	3 kW	6 kW	9 kW	15 kW	21 kW	28 kW
Regelbaar vermogen	nee	ja	ja	ja	ja	ja
Gewicht	25 kg	30 kg	35 kg	35 kg	40 kg	40 kg
Spanning	monofasig 230 V	monofasig 230 V / driefasig 400 V	monofasig 230 V / driefasig 400 V	driefasig 400 V	driefasig 400 V	driefasig 400 V
Amperage	16 A	monofasig 20 A (4 kW) / driefasig 3 x 16 A (6 kW)	monofasig 20 A (4 kW) / driefasig 3 x 16 A (9 kW)	3 x 32 A	3 x 32 A	3 x 43 A
Temperatuurcyclus	standaard	standaard	standaard	standaard	standaard	standaard
Temperatuurrange	0-90 °C	0-90 °C	0-90 °C	0-90 °C	0-90 °C	0-90 °C
Temperatuurrange	instelbaar	instelbaar	instelbaar	instelbaar	instelbaar	instelbaar
Opstartcyclus vloerverwarming	inclusief	inclusief	inclusief	inclusief	inclusief	inclusief
Indicatie vloeroppervlakte *	100 m2	monofasig 125 m2 / driefasig 150 m2	monofasig 125 m2 / driefasig 250 m2	400 m2	575 m2	750 m2
Beveiliging	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Aansluitslangen	2 x 2 m	2 x 2 m	2 x 2 m	2 x 2 m	2 x 2 m	2 x 2 m
Aansluitkoppeling	GekaEasy + 3/4 " M	GekaEasy + 3/4 " M	GekaEasy + 3/4 " M	GekaEasy + 3/4 " M	GekaEasy + 3/4 " M	GekaEasy + 3/4 " M
Minimale huurperiode	14 d	14 d	14 d	14 d	14 d	14 d
Huurprijs / dag excl. btw	18 €	21 €	24 €	30 €	32 €	36 €
Afhaling / levering	op afspraak	op afspraak	op afspraak	op afspraak	op afspraak	op afspraak
Installatie	in regie	in regie	in regie	in regie	in regie	in regie
Randvoorwaarden	vloerverwarmingsbuizen gespoeld met stadswater vloerverwarmingsbuizen gevuld met stadswater onder druk vloerverwarmingsbuizen mogen geen lucht bevatten bij het indienst nemen van ketel kopse kant van collector is te voorzien van koppeling 3/4 duim vrouwelijk om ketel op aan te sluiten					
Waarborg	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
*	afh. van isolatiegraad, luchtdichtheid en temperatuur in gebouw					